

Diventa realtà. Con PPG



## Fondi D8018/D8019/D8024: oggi ancora più versatili!



Come opereresti oggi per riparare questi danni?  
E soprattutto, quanto ritieni possa costare la riparazione di questo veicolo?



Oggi, un processo standard richiede queste fasi:

1. Preparazione
2. Mascheratura
3. Miscelazione prodotto
4. Applicazione a spruzzo
5. Pulizia aerografo

***PPG oggi ti propone un nuovo metodo di applicazione che ti permetterà di risparmiare tempo, prodotto verniciante ed ausiliari, senza rinunciare ad un'elevata qualità della riparazione, grazie alle caratteristiche uniche dei fondi Greymatic D8018/D8019/D8024.***

## Fondi D8018/19/24 con applicazione a rullo



*Esclusivamente  
con questi fondi!*



- Mascheratura non necessaria
- Semplice processo applicativo
- Nessun fumo di spruzzatura
- Ridotte emissioni di VOC
- Risparmio di prodotto
- Applicazione anche nella zona di preparazione, senza impegnare la cabina di verniciatura
- Performance identiche a quelle di un'applicazione tradizionale.

### I vantaggi dell'applicazione a rullo vs tradizionale per pannello

	Applicazione a spruzzo	Applicazione a rullo
Mascheratura	ca. 10 min.	0
Nylon / carta per mascheratura	ca. 5-7 mt.	0
Nastri vari	ca. 20 mt.	ca. 2 mt.
Tazze monouso / Diluente di lavaggio	1 / 0,25 lt.	0

PPG mette a disposizione un kit sviluppato appositamente per questa nuova modalità di applicazione dei fondi Greymatic UHS. Il kit, con **codice ROLL001-IT**, è composto da:

- 1 impugnatura
- 20 rulli monouso da 11 cm., lati rotondi
- 20 bicchieri monouso da 600 ml.



**PPG Industries**

World Leaders In Automotive Finishes

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.

Via Alcide De Gasperi, 17/19 - 20020 Lainate (MI)

Tel. +39 02 9317921 - Fax +39 02 93179251 - [www.ppgrefinish.com](http://www.ppgrefinish.com)